

Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet

Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet tunnistaa vasaratunnuksesta. Sen vieressä tai alla on neljä numeroa, jotka kertovat, mikä on käsineiden suojuoluokka hankauslujuudelle, leikkauksenkestävyydelle, repäisylujuudelle ja pistonkestävyydelle. Numerot on kirjoitettu tässä järjestyksessä. Neljän numeron jälkeen on kirjaimella merkitty viillonkestävyyden suojaustaso ja, jos testattu, iskunvaimennuksen merkintä.

Valitse työhösi suojuoluus, joka vastaa tarvitsemaasi suojausta

- Käsineen suojaustaso on sitä suurempi, mitä suurempi on suojuoluokka.
- Ylisuojaavat käsineet voivat olla kömpelöt käyttää.
- Huomaa, että pistonkestävyys mitataan tylpällä naulalla. Se tarkoittaa, että vaikka käsineen pistonkestävyys on testattu, käsine ei suoja neulanpistoilta.



Tutustu
käyttöohjeisiin

Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet täyttävät nämä vaatimukset:

- Standardi EN 388 **ja** suojakäsineiden yleisten vaatimusten standardi EN 420 **tai** EN ISO 21420
- Vaatimukseen kuuluu mm. suojauskyky, haitattomuus, koko, käyttöohjeet ja suojausmerkinnät.



Käsineiden suojuoluokat

- Hankauslujuus 1–4
- Leikkauksenkestävyys 1–5
- Repäisylujuus 1–4
- Pistonkestävyys 1–4
- Viillonkestävyys A–F
- Iskunkestävyys P (Merkitään vain, jos käsine täyttää vaatimuksen.)

Suojaoluokissa voi näkyä lisäksi merkinnät X ja 0.

X = Ominaisuutta ei ole testattu.

0 = Käsinemateriaali ei täytä kyseisen testin vähimmäisvaatimusta.

Tutustu merkintään



Lue lisää osoitteesta: ttl.fi/malliratkaisut